

VEHKAPUU KALUSTEIDEN KÄYTTÖOHJEET

Kiitämme kalustehankinnastanne. Toivomme teidän olevan tyytyväisiä valintaanne. Jotta kalusteet säilyisivät hyvänä, olemme koonneet tähän ohjeeseen hoito- ja käyttöohjeita, joiden avulla kalusteiden päivittäinen hoito on helppoa.

TAKUUEHDOT

VEHKAPUU myöntää tuotteilleen seuraavan takuun:

- **Materiaalitakuu 18 kk.** Materiaalitakuu koskee ovien, runkojen sekä puu- ja laminaattitasojen valmistus/materiaali virheistä johtuvia vikoja.
- **Kalusteiden toimintatakuu 10 vuotta.** Toimintatakuu koskee mekaanisia kalusteiden toiminnallisia osia, kuten saranat, laatikoiden helat ja mekaaniset aukipitolaitteet.

Takuun piiriin ei kuulu normaali kuluminen, tuotteen vioittuminen liiallisen kosteuden vaikutuksesta sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä johtuvat viat.

Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun noudatetaan valmistajan antamia varastointi, asennus- ja hoito-ohjeita.

Ongelmatapauksissa ottakaa yhteys myyjään.

VEHKAPUUN välittämällä kodinkoneilla, altailla, kivitasoilla yms. on välitystavarantoimittajan myöntämä takuu.

KALUSTEIDEN VASTAANOTTO JA VARASTOINTI

Kalustetoimituksen toimitusviikko sovitaan kaupantekohetkellä. Tarkempi toimituspäivä ilmoitetaan puhelimitse toimitusviikon aikana, kuitenkin vähintään edeltävänä päivänä. Jos Kalustetoimitusta halutaan siirtää, siirtoilmoitus on tehtävä vähintään edeltävällä viikolla.

Kalusteet toimitetaan koottuina, mikä on otettava huomioon järjestettäessä kalusteiden vastaanottoa ja varastointia. Sokkelit, valolistat ja täytteet toimitetaan metritavarana.

Kalusteiden toimitusehto on vapaasti autossa toimitusosoitteessa. Se tarkoittaa sitä, että kalusteiden ostajan on järjestettävä purku ja sisään kanto. **Koska kalusteet tulevat kasattuina varaa kaksi kantajaa.**

Kun kalusteet vastaanotetaan, on tavara tarkistettava mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Mikäli vaurioita havaitaan, on asiasta huomautettava kuljettajalle ja vialliset tuotteet merkittävä lähetyslistaan. Kuljettaja raportoi tehtaalle kuljetuksessa vaurioituneista tuotteista.

HUOM! Kaikki kodinkoneet eivät välttämättä tule kalustetoimituksen mukana. Kyseiset tuotteet tulevat rahtikuljetuksena tavarantoimittajalta suoraan asiakkaalle. Mikäli vaurioita havaitaan, on asiasta huomautettava kuljettajalle ja vialliset tuotteet merkittävä lähetyslistaan.

Kiintokalusteet on varastoitava kuivassa ja lämpimässä sisätilassa. Kalusteet on suojattava varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta ja kolhiintumiselta. Kalusteiden pitkäaikaista työmaavarastointia on syytä välttää, mahdollisten vaurioiden vuoksi. Toivottavaa olisi, että varastotilan lämpötila ja kosteusolosuhteet vastaavat mahdollisimman hyvin lopullisia käyttöolosuhteita.

- *Neuvo!! Kalusteet kannattaa varastoida yhteen paikkaan, jolloin ne eivät ole tiellä rakennustyömaalla ja näin alttiina vaurioitumiselle.*

KALUSTEIDEN ASENNUS

Lue aina kalusteiden mukana toimitettava erillinen asennusohje ennen kalusteasennusta. Asenna kalusteet myyjän antamien asennuskuvien mukaan.

Tarkasta ennen kalusteasennusta:

- seinä materiaali
- lattioiden suoruus
- seinien pystysuoruus ja mitat
- nurkkien suorakulmaisuus
- mahdollisesti myöhemmin asennettavan lattiapinnoitteen vahvuus.

Huomioi, että:

- kalusteiden alle jäävä lattiapinta on nostettava samalle tasolle, jotta kalusteet eivät jäisi syvemmälle kuin lopullinen lattiapinta, esim. parketti.
- vesipisteitä sisältävän seinän lattiasauma tulee tiivistää, esimerkiksi nostamalla mahdollinen lattiamatto n. 100 mm seinälle.

Noudata myös rakennusvalvonnan ohjeita.

KALUSTEIDEN KIINNITYSALUSTA

Kalusteiden asennuksessa on huomioitava seinämateriaalin riittävä lujuus. Betoni ja tiiliseinät ovat sellaisinaan riittävän luja kiinnityspinta. Puu- ja metallirunkoiset eri rakennuslevyillä verhoillut seinät vaativat erilliset vaakasuorat runkopuut kalusteiden sidelistojen kohdille. Sidelistojen sijainti selviää asennuskuvista ja asennusohjeesta.

Muista aina tarkistaa asennuskuvista kalusteiden asennuskorkeus.

Korkeuteen vaikuttavat mm. sokkelijalan korkeus ja ylä- ja alakalusteiden välitilamitoitus

KALUSTEIDEN PUHDISTUS JA HOITO

Kalusteiden hoito ja puhdistus on hyvä pitää säännöllisenä, jolloin kalusteet säilyvät hyvänä jopa vuosikymmeniä. Puhtaanapito on helppoa, kun muistaa muutamia itsestään selviä asioita, kuten:

- tahrat ovat helpointa poistaa silloin kun ne syntyvät eikä päästä niitä kuivumaan/pinttymään.
- puhdistuksessa tulee käyttää sopivia aineita (ei liian voimakkaita)
- Vältä vettä
- Välttää teräviä ja hankaavia välineitä, jolloin pinnat eivät vaurioidu

LAKATTUJEN, MAALATTUJEN JA PHV- PINTOJEN PUHDISTUS JA HOITO

Pyyhi nihkeällä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä.

Kosteapyyhinnän jälkeen pinta pyyhitään kuivaksi. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai pesuvälineitä.

LAKATTUJEN, MAALATTUJEN JA KALVOPINTOJEN TAHROJEN POISTO

Pese tahrat ensin laimentamattomalla astianpesuaineliuksella. Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat lakkabensiinin tai talousspriihin kostutetulla pehmeällä kankaalla. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä.

Lopuksi kosteapyyhintä ja kuivaus. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten tinneriä tai asetonia. Ne saattavat pehmentää lakkaa tai maalipintaa.

LAMINAATTIPINTOJEN PUHDISTUS, HOITO JA TAHROJEN POISTO

Pyyhi nihkeällä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä. Tahrojen poistoon voi käyttää normaaleja kodin puhdistukseen käytettäviä kemikaaleja. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai pesuvälineitä.

MELAMIINIPINTOJEN PUHDISTUS JA HOITO

Pyyhi nihkeällä astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä.

Kosteapyyhinnän jälkeen pinta pyyhitään kuivaksi.

TYÖTASOJEN PUHDISTUS JA HOITO

LAMINAATTITASOJEN HOITO

Kuivaa aina tasolle roiskuvat / tippuvat nesteet (vesi, kahvi, kastike, ym.).

Puhdista pinnat huolellisesti säännöllisin väliajoin

Tarkasta säännöllisesti tasojen ja seinän saumassa olevan silikonimassan kunto.

Tarvittaessa poista vanha massa ja korvaa se uudella.

Jos tasoihin on tullut muutoksia tai vikoja, niin puutu niihin heti ja korjauta tarvittaessa.

PUUTASOJEN HOITO

Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen väritöntä saippuaa tai puutasotoimittajalta saatavaa hoitoainetta. Jos työtaso tarvitsee perusteellisempaa puhdistusta, pinta hiotaan 220 karkealla hiomapaperilla pituussuunnassa. Tämän jälkeen huolellinen tason puhdistus ja tason öljyminen kahteen kertaan.

Älä koskaan käytä tason hiomiseen teräsvillaa tai aineita, jotka sisältävät ammoniumkloridia tai hankausjauhetta (ammoniumkloridi voi värjätä puutasoa).

KIVITASOJEN HOITO

Mikäli kivipinta tarvitsee hoitoa, kiventoimittaja toimittaa tarvittavan aineen kivitoimituksen yhteydessä ensimmäistä hoitokäsittelyä varten. Jatkossa aineita saa tason toimittajalta.

Suojaus kannattaa uusaa 1–3 vuoden välein.

Pöytäpinnat pyyhitään säännöllisesti pehmeällä liinalla, joka on nihkeä tai kostea. Kivitasojen puhdistuksessa voidaan käyttää laimeaa pesuaineliuosta tai kivitason toimittajan suosittelemaa pesuainetta.

Tahrat on poistettava mahdollisimman nopeasti pesuaineella, ettei lika ehdi imeytyä kiveen. Tahran jo imeytyttyä tahra poistetaan kivitoimittajan suosittelemalla rasvanpoistoaineella.

Älä käytä kivipintojen puhdistukseen vahvasti happamia (pH alle 2) tai emäksisiä (pH yli 11) pesuaineita, eikä karheita tai hankaavia aineita.